

Technische kenmerken

Oppervlakte

Materiaal: polypropyleen (PVC)
Dikte: 220 µm ± 10%
Krimp marge: ca. 2%
Minimale brandreactieklasse: NPD Niet-vlamvertragend materiaal
Houdbaarheid van het binnen aangebrachte product: min. 5 jaar
Duur van het product extern aangebracht: -

Zelfklevend

Kleefstof: permanent acryl.
Viscositeit: 3000-3500 (cps / 30 ° C)
Hittebestendigheid: 180 ° C
Hechtingstijd:
-20 min vanaf applicatie: 1700 (gr / inch)
-5 dagen na aanbrengen: 2700 (gr / inch)
Kleur: kleurloos

Liner

Materiaal: Kraft
Dikte: 120 µm ± 10%

Hoe Artesive™ binnenfolie correct aan te brengen

Applicatie methode: droog

Optimale applicatie temperatuur: tussen 10 ° C en 35 ° C

Toepasselijke oppervlakken: hout, kunststof, metaal, papier, glas en keramiek.

Oppervlakteconditie: glad, schoon en zonder resten of aangetaste onderdelen die de juiste hechting in gevaar kunnen brengen.

Oppervlaktetypologie: plat, verticaal, licht gebogen. Lichte spanning mogelijk (afhankelijk van het filmodel) met gebruik van hete lucht.

Maximale spanning: ca. 200% afhankelijk van het model

Kan worden gebruikt met specifieke primers voor PVC-films: Ja

Opslag: De film moet worden opgeslagen in omgevingen met temperaturen van meer dan 5 ° C en max 30 ° C, met een relatieve vochtigheid van ongeveer 50%.

Houdbaarheid in de originele verpakking: 24 maanden, betreft het geleverde materiaal, zonder transformaties te hebben ondergaan.

Weerstand tegen externe stoffen: water, alcohol, dranken (koffie, thee, wijn, melk), neutrale reinigingsmiddelen, vloeibare zeep, wijnazijn

Reiniging: reinig met een niet-schurende vochtige doek indien nodig met neutrale zeep.

Film verwijderen: met hete lucht en / of hete stoom. Zorg ervoor dat u een geschikte temperatuur gebruikt.

Garantie: 3 jaar bij gebruik binnenshuis

Garantiedekking tegen:

- kleurvariatie
- vergeling
- kloofjes
- niet kleven door materiaalfouten

De garantie dekt geen problemen als gevolg van onjuiste toepassing.

Gevalen waarin de garantie niet geldig is:

- applicatie op vuile of ruwe oppervlakken
- applicatie op externe oppervlakken
- applicatie op oppervlakken die niet glad, versleten en slecht hechtend zijn
- toepassing op oppervlakken die in contact komen met benzine en / of bijtende chemische producten
- applicatie op auto's (carwrapping)
- aanbrengen van de film met overmatige spanning
- kleurvariatie door contact met ongeschikte chemische middelen
- niet kleven door toepassing op niet geschikte ondergronden
- breuk en / of scheurvorming door contact met stompe voorwerpen zoals messen en / of messen
- opslag en / of toepassing in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of bij ongeschikte temperaturen
- schade aan de onderliggende oppervlakken na het verwijderen van de plakfolie.

De garantie dekt ook niet alles wat niet uitdrukkelijk is vermeld onder de titel "Garantie tegen dekking".

Alle hier getoonde informatie vormt geen garantie. De materialen moeten door de koper worden getest om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor het doel waarvoor het bedoeld is.

De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

ARTESIVE™

www.artesive.com