

Właściwości Techniczne

Powierzchnia

Materiał: polipropylen (PCW)

Grubość: 220 $\mu\text{m} \pm 10\%$

Marginy skurczu: ok. 2%

Minimalna klasa reakcji na ogień: NPD Materiał nieognioodporny

Czas trwania produktu nałożonego wewnątrz: min 5 lat

Czas trwania produktu stosowanego zewnątrz: NA

Klej

Klej: Trwały akryl.

Lepkość: 3000-3500 (cps / 30 °C)

Odporność na ciepło: 180 °C

Czas przyczepności:

-20 min od aplikacji: 1700 (gr/cal)

-5 dni od aplikacji: 2700 (gr/cal)

Kolor: bezbarwny

Liner

Materiał: Kraft

Grubość: 120 $\mu\text{m} \pm 10\%$

Sposób prawidłowej aplikacji folii do wnętrz Artesive™

Metoda aplikacji: sucha

Optymalna temperatura aplikacji: od 10°C do 35°C

Stosowane powierzchnie: drewno, plastik, metal, papier, szkło i ceramika.

Stan powierzchni: gładka, czysta i bez pozostałości lub zepsutych części, które mogą pogorszyć prawidłową przyczepność.

Rodzaj powierzchni: płaska, pionowa, lekko zakrzywiona. Możliwość lekkiego naciągu (w zależności od modelu folii) za pomocą gorącego powietrza.

Maksymalne napięcie: około 200% w zależności od modelu

Może być stosowany ze specjalnymi podkładami do folii PVC: Tak

Przechowywanie: Folię należy przechowywać w środowisku o temperaturze powyżej 5°C i max 30°C, przy wilgotności względnej ok. 50%.

Okres przydatności do spożycia w oryginalnym opakowaniu: 24 miesiące w odniesieniu do dostarczonego materiału, bez poddawania go jakimkolwiek przeróbkom.

Odporność na czynniki zewnętrzne: woda, alkohol, napoje (kawa, herbata, wino, mleko), neutralne detergenty, mydło w płynie, ocet winny

Czyszczenie: czyścić wilgotną, nierysującą ściereczką z użyciem neutralnego mydła, jeśli to konieczne.

Usuwanie folii: za pomocą gorącego powietrza i/lub gorącej pary. Uważaj, aby używać odpowiedniej temperatury.

Gwarancja: 3 lata przy zastosowaniu w pomieszczeniach

Gwarancja na pokrycie:

- wariacja kolorów
- żółknięcie
- Pękanie
- brak przyczepności z powodu wad materiału

Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z nieprawidłowego zastosowania.

Przypadki, w których gwarancja nie obowiązuje:

- aplikacja na brudne lub szorstkie powierzchnie
- aplikacja na powierzchnie zewnętrzne
- aplikacja na powierzchnie niegładkie, zniszczone i o słabej przyczepności
- aplikacja na powierzchnie narażone na kontakt z benzyną i/lub żrącymi chemikaliami
- aplikacja na samochody (car wrapping)
- aplikacja folii z nadmiernym naprężeniem
- zmiana koloru na skutek kontaktu z nieodpowiednimi środkami chemicznymi
- brak przyczepności z powodu aplikacji na nieodpowiednich powierzchniach
- pękanie i/lub pęknięcie w wyniku kontaktu z tępymi przedmiotami takimi jak ostrza i/lub noże
- przechowywanie i/lub stosowanie w środowiskach o dużej wilgotności lub nieodpowiednich temperaturach
- uszkodzenia powierzchni leżących pod spodem po usunięciu folii samoprzylepnej.

Ponadto gwarancja nie obejmuje niczego, co nie jest wyraźnie wskazane pod nagłówkiem „Gwarancja do pokrycia”.

Wszystkie podane tutaj informacje nie stanowią gwarancji. Materiały muszą zostać przetestowane przez kupującego, aby upewnić się, że produkt nadaje się do celu, do którego ma być używany.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ARTESIVE™

www.artesive.com